The image features a large white circle in the center, set against a background with a blue-to-purple gradient on the left and a purple-to-red gradient on the right. On the left side, there is a dark grey circle containing a white number '1'. On the right side, there are several concentric white circles of varying sizes, partially overlapping the white circle and the red background.

1

Contexte

Histoire du projet

- Réseaux de neurones convolutifs : révolution pour le domaine de la santé
- Permet la détection et caractérisation de tumeurs
- Aider les radiologues à détecter les tumeurs
- Cancer du foie de plus en plus présent
- Suite d'un projet transversal de l'année précédente

Histoire de l'entreprise

- Startup Incepto Medical
- Co-fondé par Gaspard d'Assignies, porteur du projet et radiologue
- Création d'outils permettant la détection et caractérisation de tumeurs
- Travail en collaboration avec le CHU de Nantes et Rennes

INCEPTO®

Les outils utilisés

- Appear.in / Google Hangout => Discussion avec la MOA
- Discord / Messenger => Discussion au sein de la MOE
- Trello, liste des tâches en cours/ à effectuer
- Google drive, stockage des rapports non informatiques et de divers documents interne à la MOE
- GitLab, stockage du code informatique

3

A ce stade

Planning

Code couleur	Nom	Url	Gratuit - Opensource	Bounding Box / Segmentation	Avantages	Inconvénient	Vidéo ou ressources
	PolyAnnotation		Oui	Circle	- Devrait être facile à modifier	- Bugs à corriger - Données JSON à améliorer - Utilise que le dicom - Développé en Python	
	MIPAV	https://mipav.cit.nih.gov/pubwiki/index.php/MIPAV_Help	Oui	Oui		- Sur un lot important d'image provenant d'une série de dicom, le logiciel prend beaucoup de temps à charger et plante même parfois - Interface peu pratique / difficile à prendre en main - Beaucoup d'outils inutiles dans le cadre de ce projet	MIPAV provides tools that allow you to automatically, semi-automatically, or manually segment VOI types supported by MIPAV: Point 2D line Rectangular and square 3D rectangular 2D elliptical and circular Polygonal 3D polygonal Interactive level-set
	ITK Snap	http://www.itksnap.org/pmwiki/pmwiki.php	Oui	Non	- Dernière MAJ Septembre 2018 - Interface intuitive, facile à prendre en main - 3D, NIfity support	- Aucun outil de bounding box - Le chargement de l'image est trop lent	https://www.youtube.com/watch?v=P44m3MZuv5A https://www.youtube.com/watch?v=Fe1zyS2DC4k&t=445s
	Slicer	https://www.slicer.org/	Oui	Oui	- Segmentation sphériques - Dernière MAJ 2018 (Soutenue par Harvard) - Possibilité de créer des plugins	- Beaucoup d'outils pas forcément utile pour nous - Développer un plugin pour Slicer semble être assez long	https://www.youtube.com/watch?v=6GMKCZ1u7ds https://github.com/Slicer/Slicer
	????	https://ieeexplore.ieee.org/document/5687793/metrics#metrics				- Logiciel Introuvable	
	LeadTools	https://www.leadtools.com/sdk/annotation/medical	Non			- Payant	
	miAnnotation	https://na-mic.org/wiki/Projects/ARRA:miAnnotation				- MeVisLab Module - Dernière update en 2010	https://na-mic.org/w/images/archive/a/a8/201005191310281
	LifeX	https://www.lifexsoft.org/index.php	Gratuit, mais pas Open	Non	- Dernier MAJ Avril 2018 - Windows, Linux, Mac support - 3D support	- Aucun outil de bounding box, difficulté d'inscription	https://www.lifexsoft.org/images/photogallery/documentation
	MITK	http://mitk.org/wiki/Downloads	Oui	Non	- simple d'utilisation - Interface agréable	- Aucun outil de bounding box, pas de segmentation 3D manuelle, ce sont des outils qui le font automatiquement et que l'on ajuste ensuite	
	ImageJ		Oui	?		- Interface ancienne et peu pratique	
	MeVisLab	https://www.mevislab.de/	Oui	Non	- Dernière MAJ Juin 2018	- Difficile d'utilisation, nécessite de la programmation graphique - Outil Puissant, beaucoup de fonction	
	MedTagger	https://github.com/powie01/MedTagger			- Dernière MAJ Septembre 2018	- Pas d'exécutable - MedTagger is still under heavy development, so	
	Osirix	https://www.osirix-viewer.com/				- Uniquement sur Mac	

Module Slicer

- Accompagnement des radiologues dans la création du dataset
- Modification du module slicer: MPReview
- Grand nombre de données : nécessite un fonctionnement simple et ergonomique
- Assurer une correspondance stable entre fichier de sortie et série de données pour un patient
- Résultat doit être sous forme d'une structure comportant l'orientation, l'origine ou encore la résolution du volume

Planning

DEEPLIVER

Présentation de MPreview/3dSlicer

Veille technologique

(17/12 - 28/01)

- Compréhension du deeplearning par l'équipe
(Stanford University CS231n)
- Analyse de l'état de l'art dans la reconnaissance des cancer avec des réseaux de neurones
- Comparaison des frameworks (PyTorch - Tensorflow)

Choix du framework

- Rapport comparatif entre TensorFlow et Pytorch
- Features similaires entre les deux
- Pytorch : semble plus adapté pour un projet de recherche

Architectures de réseaux de neurones

1 R-CNN

2 YOLOv3

3 U-Net

2

Planning

Faster R-CNN

- Un réseaux de détection d'objet développé à partir de R-CNN, Fast R-CNN, mais beaucoup plus rapide
- Utilise couches de base conv + relu + pooling pour extraire des feature map (partagé ultérieure) d'image
- Le réseau RPN est utilisé pour générer des propositions de région, déterminer et corriger
- Roi Pooling collecte les feature map et les propositions, extrait les informations
- Calcule la catégorie de la proposition, obtenir la position précise finale du cadre de détection

Faster R-CNN : Entraînement

basée sur modèles pré-entraîné (ici resnet101)

- Entraîner le réseau RPN sur un modèle pré-entraîné
- Collecter les propositions à l'aide du réseau RPN
- Entraîner le réseau Fast RCNN
- Entraîner le RPN pour la deuxième fois
- Collecter les propositions à l'aide du réseau RPN pour la deuxième fois
- Entraîner le réseau Fast RCNN pour la deuxième fois

Prétraitement

Décomposition :

- Image 3D => 2D
- 131 volumes => 60000 images

Modification des labels :

- La nécessité d'avoir un bounding-box
- Chercher les contours en utilisant cv2

Forme de Pascal VOC :

- Générer les labels sous la forme de xml
- Segmentation du dataset (train, valid, test)

```
<annotation>
  <folder>VOC2007</folder>
  <filename>liver_100-558.jpg</filename>
  <size>
    <width>512</width>
    <height>512</height>
    <depth>3</depth>
  </size>
  <object>
    <name>liver</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>248</xmin>
      <ymin>272</ymin>
      <xmax>375</xmax>
      <ymax>376</ymax>
    </bndbox>
  </object>
  <object>
    <name>liver</name>
    <pose>Unspecified</pose>
    <truncated>0</truncated>
    <difficult>0</difficult>
    <bndbox>
      <xmin>344</xmin>
      <ymin>379</ymin>
      <xmax>353</xmax>
      <ymax>388</ymax>
    </bndbox>
  </object>
</annotation>
```

Résultats

Quelque résultats qui semblent correct :

Quelque résultats n'a pas de sens du tout :

A large circular graphic with a horizontal gradient from blue on the left to red on the right. The word "YOLO" is centered in white, bold, uppercase letters.

YOLO

Yolo : principe

- Réseau entièrement convolutif
- Un seul réseau de neurone sur l'image complète
- Sous-échantillonnage avec la méthode des strides :
 - Avec Yolov3 : découpage à plusieurs échelles : 13x13, 26x26, 52x52 cellules afin d'améliorer la détection de petits objets.
- Score de confiance pour chaque cellule : prediction feature map

Yolo : principe

- Chaque cellule peut prédire un nombre fixe de bounding-boxes
- Pas de prédiction de la taille des bounding boxes : on utilise un système appelé Anchor
- C'est la cellule centrale qui est responsable de la détection de l'objet
- Premier filtrage avec le score de cette bounding box
- Second filtrage avec la méthode MNS pour éviter la détection multiple du même objet

YOLOv3 : Entraînement

- Adaptation du dataset :

Adaptation du dataset de segmentation

en dataset de détection.

Le dataset est composé de 58 630 images

On cherche les contours

On trace un rectangle englobant pour chacun

On stocke dans un fichier texte les données liées aux rectangles

liver_0-56.txt - Bloc-notes

```
Fichier Edition Format Affichage ?
0 0.353515625 0.623046875 0.03125 0.029296875
0 0.453515625 0.523046875 0.05545 0.025296875
0 0.293515625 0.123046875 0.06135 0.069296875
```

YOLOv3 : Résultats

- Résultats médiocre
- Peut s'expliquer du fait que l'on entraîne pas le réseau avec des images sans labels, le réseau se retrouve donc en grande difficulté lorsqu'il n'y a pas de labels.

U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation

Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox
(Submitted on 18 May 2015)

Tenseur en sortie
de la couche:

[64,512,512]

UNET

DC = DOWNCONV

MP = MAXPOOL

UP = UPCONV

S = SIGMOID

➡ = COPY AND CROP

Outils

PyTorch
MedicalTorch
TorchVision
Matplotlib
Scipy
Numpy
TensorboardX

medicaltorch

An open-source pytorch medical imaging framework

perone / medicaltorch

Watch 37 Unstar 455 Fork 47

machine-learning deep-learning medical-imaging computer-vision python pytorch

52 commits 1 branch 2 releases 4 contributors Apache-2.0

Premier réseau : Détection du foie

Amélioration du premier réseau : Element connexe

Amélioration du premier réseau : Morphologie mathématique

U-Net 3D

MedicalTorch

medicaltorch

An open-source pytorch medical imaging framework

- MRI3DSegmentationDataset
- NormalizeInstance3D
- RandomRotation3D
- RandomReverse3D
- Unet3D

- MRI3DSubVolumeSegmentationDataset

```

369
370 class MRI3DSubVolumeSegmentationDataset(MRI3DSegmentationDataset):
371     """This is a generic class for 3D segmentation datasets. This class overload
372     MRI3DSegmentationDataset by splitting the initials volumes in several
373     subvolumes. Each subvolumes will be of the sizes of the length parameter.
374
375     This class also implement a padding parameter, which overlap the borders of
376     the different (the borders of the upper-volume aren't superposed). For
377     example if you have a length of (32,32,32) and a padding of 16, your final
378     subvolumes will have a total lengths of (64,64,64) with the voxels contained
379     outside the core volume and which are shared with the other subvolumes.
380
381     Be careful, the input's dimensions should be compatible with the given
382     lengths and paddings. This class doesn't handle missing dimensions.
383
384     :param filename_pairs: a list of tuples in the format (input filename,
385                          ground truth filename).
386     :param cache: if the data should be cached in memory or not.
387     :param transform: transformations to apply.
388     :param length: size of each dimensions of the subvolumes
389     :param padding: size of the overlapping per subvolume and dimensions
390     """
391     def __init__(self, filename_pairs, cache=True,
392                 transform=None, canonical=False, length=(64,64,64), padding=0):

```

Problème de puissance

Optimiser les ressources

(i5 - 8Go Ram - 4Go VRam - gtx 970)

Caches

Plusieurs tests de batch, résolutions

```
PS T:\workspace\unet_liver_medical_decathlon> python .\unet2d.py
Train size : 47150 [1.20]s
Validation size : 11488 [0.00]s
Enter your model id :liver512s
Initialisation from the checkpoint [8.23]s
 0%|
Start batch0 [0.30]s
C:\Users\Stiven\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-p
ed. See the documentation of nn.Upsample for details.
"See the documentation of nn.Upsample for details.".format(mode
5000 / 47150 [3615.53]s
10000 / 47150 [3626.21]s
15000 / 47150 [3627.89]s
20000 / 47150 [3740.24]s
25000 / 47150 [3602.30]s
30000 / 47150 [3627.34]s
35000 / 47150 [3636.62]s
40000 / 47150 [3599.04]s
45000 / 47150 [3644.98]s
End batch train [1546.63]s
C:\Users\Stiven\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-p
return float((ntf + nft) / np.array(2.0 * ntt + ntf + nft))
5000 / 11488 [3151.28]s
10000 / 11488 [3151.24]s
Epoch 4 took 41543.07 seconds.
```

Google Cloud Platform DeepLIVER

Nouveau déploiement Deep Learning VM

Deployment name
deepliver

Zone
GPU availability is limited to certain zones. Learn more
us-west1-b

Machine type
2 vCPU 13 Go de mémoire Personnaliser

GPUs
Le nombre de GPU est lié au nombre de cœurs de processeur et à la quantité de mémoire sélectionnés pour cette instance. Pour la configuration actuelle, vous ne pouvez pas sélectionner moins de 1 GPU de ce type. En savoir plus
Nombre de GPU: 1 Type de GPU: NVIDIA Tesla T4

Framework
Choose the primary machine learning framework you will be using. If the library you would like to use is not listed, choose the base image, which provides core packages.
PyTorch 1.1 + fast.ai 1.0 (CUDA 10.0)

GPU
 Install NVIDIA GPU driver automatically on first startup?

Présentation de Deep Learning VM
Solution fournie par Google Click to Deploy
294,45 \$ par mois estimé
Tarif horaire effectif : 0,403 \$ (730 heures par mois)
Détails

Logiciels
Système d'exploitation: Debian (9)

Documentation
Official Documentation
StackOverflow: Deep Learning VM
Google Group: Deep Learning VM

Conditions d'utilisation
Le logiciel ou le service que vous allez utiliser ne sont pas de déployant le logiciel ou en accédant au service, vous vous en Conditions d'utilisation de GCP Marketplace ainsi que les conditions de toute licence logicielle tierce liée au logiciel ou au service lire attentivement ces licences afin de connaître vos éventuelles concernant ce logiciel ou ce service. Si une licence Open Source logiciel ou au service remplace explicitement les conditions de GCP Marketplace, cette licence régit votre utilisation du logiciel.
En utilisant ce produit, vous acceptez que certaines informations statistiques d'utilisation soient communiquées à Google Click attribution marketing, d'analyse des performances et d'assistance.
Nous fournissons ce logiciel ou ce service "en l'état", et n'effectuons aucune opération de maintenance régulière sur ceux-ci. Il vous incombe

Informations sur le projet

Nom du projet
Deepriver

ID du projet
fresh-authority-238606

Numéro du projet
161869112961

→ Accéder aux paramètres du projet

Ressources

Compute Engine
2 instances

Storage
1 bucket

Actualités

Google Cloud and ServiceNow announce strategic partnership to enable intelligent digital workflows
il y a 8 heures

Improving data quality for machine learning and analytics with Cloud Dataprep
il y a 11 heures

Watch and learn: Identity & access management sessions at Next '19
il y a 4 jours

→ Lire toutes les actualités

Compute Engine

Processeur (%)

● instance/cpu/utilization: 1,92

→ Accéder à Compute Engine

API API

Requêtes (requêtes/s)

● Requêtes: 0,02

→ Accéder à l'aperçu des API

État de Google Cloud Platform

Fonctionnement normal de tous les services

→ Accéder à Cloud Status Dashboard

Facturation

Frais estimés
Pour la période de facturation 1-6 mai 2019

0,00 EUR €

→ Afficher les frais détaillés

Error Reporting

Aucun signe d'erreur. Avez-vous configuré Error Reporting ?

→ Découvrir comment configurer Error Reporting

App Engine

Résumé (nombre par seconde)

▲ Aucune donnée disponible pour la période sélectionnée.

Filter les instances VM ? Colonnes

☐ Nom	Zone	Recommandation	Utilisée par	Adresse IP interne	Adresse IP externe	Connecter
☐ ✔ cancer2d-vm	us-west1-b			10.138.0.6 (nic0)	35.233.221.101	SSH ▼ ⋮
☐ ⊖ cancer3d-vm	us-west1-b			10.138.0.7 (nic0)	34.83.192.13	SSH ▼ ⋮

task03liver

Objets Aperçu Autorisations Verrou de bucket

-

🔍 Filtrer par préfixe...

Buckets / task03liver

Nom	Taille	Type	Classe de stockage	Dernière modification	Accès public	Chiffrement	Date d'expiration de la conservation	Préservations de données à titre conservatoire
☐ cancer2d.zip	3,44 Mo	application/zip	Multi-Regional	03/05/2019, 14:32:41 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ cancer2d/	-	Dossier	-	-	Par objet	-	-	-
☐ cancer2d2.zip	5,57 Mo	application/zip	Multi-Regional	04/05/2019, 02:42:48 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☒ cancer2d_pure2.zip	9,38 Mo	application/zip	Multi-Regional	07/05/2019, 05:38:03 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ cancer2d_transfo.zip	7,13 Mo	application/zip	Multi-Regional	06/05/2019, 01:12:16 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ cancer2d_transfo_model.zip	1,17 Go	application/zip	Multi-Regional	06/05/2019, 01:12:43 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ cancer2dpure.zip	4,95 Mo	application/zip	Multi-Regional	06/05/2019, 16:48:28 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ dataset.json	11,7 Ko	application/json	Multi-Regional	06/05/2019, 20:39:07 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ e14_cancer2d	55,41 Mo	application/octet-stream	Multi-Regional	03/05/2019, 14:28:32 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ e3_cancer3d	218,2 Mo	application/octet-stream	Multi-Regional	03/05/2019, 01:30:05 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ e4_b32242_liver	55,41 Mo	application/octet-stream	Multi-Regional	06/05/2019, 20:11:47 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☒ e8_cancer2d	55,41 Mo	application/octet-stream	Multi-Regional	07/05/2019, 05:37:04 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ e9_cancer2d	55,41 Mo	application/octet-stream	Multi-Regional	06/05/2019, 16:48:47 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ imagesTr512.zip	18,23 Go	application/x-zip-compressed	Multi-Regional	01/05/2019, 05:07:02 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ imagesTr512Liver.zip	2,75 Go	application/x-zip-compressed	Multi-Regional	06/05/2019, 01:27:53 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ labelsTrLiver512.zip	49,8 Mo	application/x-zip-compressed	Multi-Regional	01/05/2019, 03:19:09 UTC+2	Non public	Clé gérée par Google	-	Aucune
☐ model_backup_cancer2d/	-	Dossier	-	-	Par objet	-	-	-

Détection du cancer avec U-Net 2D:

Deuxième réseau : Détection du cancer

Pipeline de prédiction

COMPARAISON DES ARCHITECTURES

Calcul de différents indicateurs

- Dice et IoU : indicateur de similarités entre deux échantillons
- Precision et Recall : ratios indiquant les vrai positifs sur les Vrai Positifs + Faux Négatif ou Faux Positif

Metrics	U-Net	R-CNN	Yolo v3
Dice	40.20	41.14	1.91
Jaccard/IoU	30.89	33.31	1.12
Hausdorff	4.37	3.39	4.63
Precision	43.05	47.35	2.25
Recall	52.07	41.09	2.35
Accuracy	98.14	98.98	99.19
Specificity	98.82	99.68	99.38

Interprétation des résultats

Metrics	U-Net	R-CNN	Yolo v3
Dice	21.88	41.14	1.91
Jaccard/IoU	16.08	33.31	1.12
Precision	22.50	47.35	2.25
Recall	35.39	41.09	2.35

- R-CNN propose les meilleurs résultats, cependant c'est encore loin d'être parfait
- U-Net a proposé des résultat assez mauvais : surement lié a un manque d'entraînement
- Yolo possède des résultats catastrophique

4

Gestion de projet

Suite

Gantt

Développement du module

- 1.2 : Selection du logiciel
- 1.1 : Adaptation de MPReview

Veille technologique

- 2.1 Découverte du DeepLearning
- 2.2 Etude comparative entre PyTorch et Tensorflow
- 2.3 Etude sur l'état de l'art dans la recherche médicale

Développement du réseau

- 3.1 Expérimentation avec YOLO
- 3.2 Expérimentation avec UNET
- 3.3 Expérimentation avec R-CNN
- 3 Expérimentation avec une architecture

Optimisation du réseau

- 4 Optimisation d'une architecture
- 4.1 Application de l'architecture sur le dataset maison

Finalisation

- 5.1 Création des prédictions pour un ensemble de données
- 5.2 Comparaison des résultats

Bibliographie :

<https://arxiv.org/abs/1506.02640>

<https://arxiv.org/abs/1505.04597>

<https://arxiv.org/abs/1506.01497>

<https://pytorch.org/>

<https://medicaltorch.readthedocs.io/>